

GUVERNUL ROMÂNIEI



ORDONANȚĂ

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. F pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță:

Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1998, , republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (2), (3) și (4) ale articolului 40 vor avea următorul cuprins:

"(2) Limitele greutateilor maxime autorizate pe osie și ale gabaritelor, precum și condițiile impuse vehiculelor admise în circulație pe drumurile publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță.

(3) Lista drumurilor publice, cu limitele greutateilor maxime autorizate pentru vehicule de transport marfă, va fi stabilită anual, prin ordin al ministrului transporturilor.

(4) Limitele prevăzute în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacității portante a drumurilor."

2. Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:

“(2) Dobândirea terenurilor prevăzute la alin.(1) va beneficia de prevederile art.92 alin.(6) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, fiind scutită de la plata taxelor suplimentare prevăzute în anexele nr.1 și 2 ale acesteia.”

3. Litera C "Dimensiunile maxime de gabarit (inclusiv încărcătura)" din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“C. Dimensiunile maxime de gabarit (inclusiv încărcătura) sunt următoarele:

Lățime 2,55 m

Notă:

Prin excepție, pentru vehiculele frigorifice având caroseria izotermă, cu pereți groși, se admit lățimi de maxim 2,60 m

Înălțime: 4,00 m

Lungimi:

- autovehicul fără remorcă12,00 m

- remorcă12,00 m

- vehicul articulat16,50 m

- autobuz sau troleibuz articulat18,00 m

- autovehicul cu remorcă (autotren)18,75 m

- tramvai30,00 m

Notă:

Orice autovehicul sau combinație de vehicule aflate în mișcare trebuie să poată vira într-o suprafață cu o rază exterioară de 12,50 m și o rază interioară de 5,30 m.

Distanța dintre axa articulației pivotului de cuplu și spatele semiremorcii nu trebuie să depășească 12,00 m.

Distanța maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a autotrenului, de la punctul exterior al părții anterioare a spațiului de încărcare aflat în

spatele cabinei, până la punctul exterior al părții posterioare a remorcii, minus distanța dintre spatele vehiculului de tracțiune și partea anterioară a remorcii nu trebuie să depășească 15,65 m.

Distanța maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a autotrenului, de la punctul exterior al părții anterioare a spațiului de încărcare, aflat în spatele cabinei, până la punctul exterior al părții posterioare a remorcii nu trebuie să depășească 16,40 m.”


PREMIER - MINISTRU
Mugur Constantin Isărescu
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Bucuresti, 31 august 2000
Nr. 132